

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Stampante multifunzione a colori

Per creare e configurare interattivamente la propria Xerox® Colour C60/C70, visitare il sito www.buildyourownxerox.com



Stampante Xerox® Colour C60			Stampante Xerox® Colour C70	
Velocità solo fronte	A colori	Bianco e nero	A colori	Bianco e nero
A4 Da 60 a 105 g/m ² non patinata Da 106 a 176 g/m ² non patinata Da 106 a 150 g/m ² patinata Da 151 a 300 g/m ² non patinata Da 151 a 300 g/m ² patinata	Fino a 60 ppm Fino a 43 ppm Fino a 43 ppm Fino a 30 ppm Fino a 30 ppm	Fino a 65 ppm Fino a 65 ppm Fino a 43 ppm Fino a 43 ppm Fino a 30 ppm	Fino a 70 ppm Fino a 50 ppm Fino a 50 ppm Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm	Fino a 75 ppm Fino a 75 ppm Fino a 50 ppm Fino a 50 ppm Fino a 35 ppm
A3 Da 60 a 105 g/m ² non patinata Da 106 a 176 g/m ² non patinata Da 106 a 150 g/m ² patinata Da 151 a 300 g/m ² non patinata Da 151 a 300 g/m ² patinata	Fino a 30 ppm Fino a 21 ppm Fino a 21 ppm Fino a 14 ppm Fino a 14 ppm	Fino a 33 ppm Fino a 33 ppm Fino a 21 ppm Fino a 21 ppm Fino a 14 ppm	Fino a 35 ppm Fino a 25 ppm Fino a 25 ppm Fino a 17 ppm Fino a 17 ppm	Fino a 37 ppm Fino a 37 ppm Fino a 25 ppm Fino a 25 ppm Fino a 17 ppm
SRA3 Da 60 a 105 g/m ² non patinata Da 106 a 176 g/m ² non patinata Da 106 a 150 g/m ² patinata Da 151 a 300 g/m ² non patinata Da 151 a 300 g/m ² patinata	Fino a 27 ppm Fino a 19 ppm Fino a 19 ppm Fino a 12 ppm Fino a 12 ppm	Fino a 29 ppm Fino a 29 ppm Fino a 19 ppm Fino a 19 ppm Fino a 12 ppm	Fino a 30 ppm Fino a 19 ppm Fino a 19 ppm Fino a 12 ppm Fino a 12 ppm	Fino a 33 ppm Fino a 33 ppm Fino a 19 ppm Fino a 19 ppm Fino a 12 ppm
Velocità fronte/retro automatiche	A colori	Bianco e nero	A colori	Bianco e nero
A4 Esempio: da 60 a 105 g/m ² non patinata	Fino a 60 ipm 30 fogli fronte/retro al minuto	Fino a 65 ipm 32 fogli fronte/retro al minuto	Fino a 70 ipm 35 fogli fronte/retro al minuto	Fino a 75 ipm 35 fogli fronte/retro al minuto
A3 Esempio: da 60 a 105 g/m ² non patinata	Fino a 30 ppm 15 fogli fronte/retro al minuto	Fino a 33 ppm 16 fogli fronte/retro al minuto	Fino a 35 ppm 17 fogli fronte/retro al minuto	Fino a 37 ppm 18 fogli fronte/retro al minuto
Caratteristiche tecniche del dispositivo				
Ciclo di funzionamento mensile	Fino a 300.000 pagine. ¹			
Volume di stampa mensile medio (AMPV)	Da 10.000 a 60.000 pagine al mese ²			
Tecnologia	Toner EA di Xerox® con tecnologia di fusione a bassissima temperatura (2400 x 2400 dpi)			
Linguaggi pannello di controllo	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano			

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Accessori			
Opzionale	Vassoio di ricezione a sfalsamento Vassoio di raccolta semplice Alimentatore ad alta capacità (A4) Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio con cassetto per archiviazione Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi Kit per trasporto verticale Stazione di finitura BR (richiede il kit per trasporto verticale) Stazione di finitura con unità libretto BR (richiede il kit per trasporto verticale) Unità di piegatura a C/a Z per stazione di finitura BR o stazione di finitura con unità libretto BR Modulo interfaccia Stazione di finitura di produzione leggera (richiede il Modulo interfaccia) Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto (richiede il Modulo interfaccia) Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e unità di piegatura a C/a Z (richiede il Modulo interfaccia) GBC® AdvancedPunch™ (richiede il Modulo interfaccia e la Stazione di finitura di produzione leggera con o senza Unità libretto) GBC® AdvancedPunch™ Pro (richiede il Modulo interfaccia e la Stazione di finitura di produzione leggera con o senza Unità libretto) Modulo taglierina Xerox® SquareFold® (richiede il Modulo interfaccia e la Stazione di finitura di produzione leggera con Unità libretto) Pinzatrice esterna Xerox® EX-i C60/C70 Print Server con tecnologia Fiery® Xerox® FreeFlow Print Server Integrated per la stampante Xerox® Colour C60/C70 Xerox® EX C60/C70 Print Server con tecnologia Fiery® Kit interfaccia dispositivo esterno Dischetto di stabilità Kit fusore per buste Kit per tavolo lato destro Kit per hub USB Kit per XMPie® VDP Kit per PostScript (raccomandato per Xerox® Integrated Colour C60/C70 Print Server (DMP) – Kit per PostScript non necessario con i server di stampa Fiery o FreeFlow) Fax VOIP Kit per fax a 1 o 3 linee Abilitazione server fax Kit di abilitazione per scheda CAC (Common Access Card) Xerox® Scan to PC Desktop®		
Requisiti elettrici			
	Tensione: 220–240 V Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A		
Accessori	Ciascun modulo richiede 220 V, 10 A		
Assorbimento			
In funzione (media)	C60: 1.052 W; C70: 1.250 W		
Modalità A riposo (Media)	3 W (tempo predefinito per il passaggio all'alimentazione ridotta = 2 min.)		
Tempo di ripristino dalla modalità Basso consumo	Meno di 20 secondi		
Ambiente operativo			
Gamma di temperature	Da 10 a 28°C (umidità relativa inferiore al 62,5% quando la temperatura è pari o inferiore a 32°C)		
Umidità relativa	Dal 15% all'85% (senza condensa)		
Livelli di potenza sonora	In funzione: 6,8 B(A); In standby: 3,6 B(A)		
Livelli di pressione sonora	In funzione: 56 dB (A); In standby: 18 dB (A)		
Preso (approssimativo, solo unità base)	273 kg		
Dimensioni	Larghezza	Profondità	Altezza
Unità base con vassoio di ricezione	1.574 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Unità base con stazione di finitura BR	2.009 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Unità base con Stazione di finitura a libretto BR	2.068 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Unità base con Stazione di finitura a libretto BR e unità di piegatura a C/a Z	2.301 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Unità base con Stazione di finitura di produzione leggera	2.481 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Unità base con Stazione di finitura a libretto	3.121,7 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
GBC® AdvancedPunch™	305 mm	724 mm	978 mm
GBC® AdvancedPunch™ Pro	445 mm	724 mm	992 mm
Modulo taglierina Xerox® SquareFold®	1.066,3 mm	724 mm	558,8 mm

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Alimentatore ad alta capacità	389 mm	614 mm	377 mm
Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio	988 mm	762 mm	992 mm
Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi	988 mm	762 mm	992 mm
Certificazioni			
	Certificazione WHQL (a seconda del server di stampa/controller scelto) Citrix MEDITECH SAP Certificazione Common Criteria ENERGY STAR® ECOLOGO® Marchio GS NOM EAC/GOST L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications		
Credenziali per il settore Arti grafiche			
	Certificazione FOGRA* Sistema di corrispondenza PANTONE®* PANTONE GOE* PANTONE PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™ (certificato) Certificazione IDEAlliance Digital Press per le specifiche GRACoL® *In base al server di stampa/controller selezionato		
Gestione carta			
Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio			
Capacità³	250 fogli di carta comune – 75 g/m ²		
Velocità	Fino a 200 ipm a colori/200 ipm in bianco e nero (fronte/retro, A4)		
Formati carta	Formati personalizzati: da A5 ad A3		
Grammature	Da 60 a 200 g/m ²		
Vassoio bypass			
Capacità³	Fino a 250 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 102 x 152 mm a 330,2 x 482,6 mm (da A5 a SRA3)		
Grammature	Da 60 a 300 g/m ² (60-300 g/m ² non patinata e 106-300 g/m ² patinata)		
Capacità buste	Da 30 a 50 buste		
Formati buste	(disponibile come vassoio 5. Valore predefinito formato carta rientrante negli strumenti (immissione con lembo busta come bordo posteriore) Formati personalizzati: da 190 x 170 mm a 240 x 173 mm Si raccomanda l'utilizzo di buste Digital Laser		
Grammature buste	Da 75 a 90 g/m ²		
Vassoi 1–4			
Capacità³	Vassoio 1: 500 fogli Vassoio 2: 500 fogli Vassoio 3: 870 fogli Vassoio 4: 1.140 fogli		
Formati	Vassoio 1: da A5 a SRA3 Vassoio 2: da A5 ad A3 Vassoio 3: B5, A4 Vassoio 4: B5, A4		
Grammature	Vassoi 1 e 2: da 60 a 256 g/m ² (60-256 g/m ² non patinata e 106-220 g/m ² patinata) Vassoi 3 e 4: da 60 a 256 g/m ² (60-256 g/m ² non patinata e 106-220 g/m ² patinata)		
Alimentatore ad alta capacità (HCF) opzionale			
Capacità³	2.000 fogli		
Formati	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)		
Grammature	Da 60 a 220 g/m ² (non patinata e patinata)		
Alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) opzionale – Opzioni a 1 o 2 vassoi			
Capacità³	OHCF a 1 vassoio: 2.000 fogli più armadietto OHCF a 2 vassoi: 4.000 fogli		
Formati	OHCF a 1 vassoio: da 182 x 250 mm (B5) a 330 x 488 mm (SRA3) OHCF a 2 vassoi: da 102 x 152 mm a 330 x 488 mm (SRA3)		
Grammature	Da 60 a 300 g/m ² (non patinata e patinata)		

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Capacità complessiva	
Capacità standard	3.260 fogli (comprende vassoio bypass e vassoi 1-4)
Capacità massima	7.260 fogli (comprende vassoio bypass, vassoi 1-4 e alimentatore ad alta capacità per grandi formati a due vassoi)
Stampa fronte/retro automatica	<ul style="list-style-type: none"> • 256 g/m² - fronte/retro automatico • 300 g/m² - fronte/retro manuale per tutti i supporti dal vassoio bypass e dall'alimentatore ad alta capacità per grandi formati opzionale
Finitura	
Vassoio di raccolta semplice o Vassoio di ricezione a sfalsamento	
Capacità³	Impilatura da 500 fogli
Stazione di finitura BR opzionale (richiede il kit per trasporto verticale)	
Capacità³	Vassoio superiore a sfalsamento: 500 fogli Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (pinzatura su 2 o 4 posizioni) A3 o 200 fascicoli (pinzatura a singola posizione) A4
Formati	Da A6 a SRA3 per l'impilatura Da B5 ad A3 per la pinzatura Stampa A5 su vassoio superiore; perforatura e sfalsamento
Grammature	Da 64 a 300 g/m ² (non patinata e patinata)
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m ² Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
Perforatura	Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Stazione di finitura a libretto BR opzionale (richiede il kit per trasporto verticale)	
Capacità³	Vassoio superiore a sfalsamento: 500 fogli A4 non pinzati Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 1.500 fogli A4 / A3 / SRA3 non pinzati o 200 fascicoli pinzati di fogli A4 (pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni) o 100 fascicoli pinzati di fogli A3/SRA3
Formati	Da A6 a SRA3 per l'impilatura Da B5 ad A3 per la pinzatura Stampa A5 su vassoio superiore; perforatura e sfalsamento
Grammature	Da 64 a 300 g/m ² (non patinata e patinata)
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m ² Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
Perforatura	Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Unità libretto	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m ² patinati, 5 fogli da 177-220 g/m ² patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Supporta i formati A3, A4, SRA3
Unità di piegatura a C/a Z opzionale (opzionale con la stazione di finitura BR e la stazione di finitura a libretto BR)	
Tipi	Piegatura a C, Piegatura a Z e Mezza piegatura a Z
Capacità³	40 fogli
Formati	Piegatura a C e Piegatura a Z: solo A4 SEF Mezza piegatura a Z: solo A3
Grammature	Da 64 a 90 g/m ²
Vassoio di uscita	Vassoio buste: Piegatura a C, Piegatura a Z e Tripla piegatura Vassoio per fascicolazione o vassoio superiore: Mezza piegatura a Z
Stazione di finitura di produzione leggera opzionale (richiede il Modulo interfaccia)	
Capacità	Vassoio superiore: 500 fogli da 80 g/m ² , A4 Vassoio inferiore: 3.000 fogli da 80 g/m ² , A4
Formati	Da A6 a SRA3
Grammature	Da 64 a 300 g/m ²
Pinzatura multiposizione	Fino a 100 fogli di 80 g/m ²
Pinzatura	Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Capacità di interposizione	Capacità: Formati: Grammature:
	200 fogli da 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 Da 64 a 220 g/m ²
Unità antiarriccatura	Compresa con il modulo interfaccia e la stazione di finitura di produzione leggera Bidirezionale con impostazione automatica e manuale

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto opzionale (richiede il Modulo interfaccia)	
Capacità	Vassoio superiore: 500 fogli da 80 g/m ² , A4 Vassoio inferiore: 2.000 fogli da 80 g/m ² , A4
Formati	Da A6 a SRA3
Grammature	Da 64 a 300 g/m ²
Pinzatura multiposizione	Fino a 100 fogli di 80 g/m ²
Pinzatura	Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Capacità di interposizione Capacità: Formati: Grammature:	200 fogli da 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 Da 64 a 220 g/m ²
Unità antiarricciatura	Compresa con il modulo interfaccia e la stazione di finitura di produzione leggera Bidirezionale con impostazione automatica e manuale
Capacità di finitura a libretto	Pinzatura centrale da 2 a 25 fogli da 79 g/m ² (non patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli A4, B4, A3, SRA3
Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e unità di piegatura a C/a Z (opzionale - richiede il Modulo interfaccia)	
Capacità	Vassoio superiore: 500 fogli da 80 g/m ² , A4 Vassoio inferiore: 2.000 fogli da 80 g/m ² , A4
Formati	Da A6 a SRA3
Grammature	Da 64 a 300 g/m ²
Pinzatura multiposizione	Fino a 100 fogli di 80 g/m ²
Pinzatura	Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Capacità di interposizione Capacità: Formati: Grammature:	200 fogli da 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 Da 64 a 220 g/m ²
Unità antiarricciatura	Compresa con il modulo interfaccia e la stazione di finitura di produzione leggera Bidirezionale con impostazione automatica e manuale
Capacità di finitura a libretto	Pinzatura centrale da 2 a 25 fogli da 79 g/m ² (non patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli A4, B4, A3, SRA3
Unità di piegatura a Z/a C	L'unità di piegatura opzionale fornisce tre diversi tipi di piegatura: Piegatura a C, Piegatura a Z e Mezza piegatura a Z Piegatura limitata solo a supporti da 60-90 g/m ² Piegatura a C e Piegatura a Z: - Solo formati carta A4 - Destinazione di uscita solo su vassoio buste - Capacità massima vassoio buste: 40 fogli Mezza piegatura a Z: - Solo formati carta A3 - Destinazione di uscita solo su vassoio per fascicolazione o vassoio superiore
GBC® AdvancedPunch opzionale (richiede il Modulo interfaccia e la Stazione di finitura di produzione leggera con o senza Unità libretto)	
Dimensioni configurazione perforatura	A4 LEF
Grammature	Da 75 a 216 g/m ² (non patinata e patinata) Disponibilità di un'ampia selezione di timbri per GBC Punch facilmente sostituibili
GBC® AdvancedPunch Pro opzionale (richiede il Modulo interfaccia e la Stazione di finitura di produzione leggera con o senza Unità libretto)	
Dimensioni configurazione perforatura	A5 LEF, A4-SRA3 SEF
Grammature	75-300 g/m ² non patinata, 106-300 g/m ² patinata Disponibilità di un'ampia selezione di timbri per GBC Punch facilmente sostituibili
Modulo taglierina Xerox® SquareFold® opzionale (richiede il Modulo interfaccia e la Stazione di finitura di produzione leggera con Unità libretto)	
Capacità	Libretti da 5 a 20 fogli (fino a 80 lati con imposizione) da 90 g/m ² Libretti da 5 a 25 fogli (fino a 100 lati con imposizione) da 80 g/m ²
Formati	Formati: personalizzati: da A4 a SRA3
Grammature	Da 64 a 300 g/m ²
Pinzatrice esterna	
Capacità	50 fogli (da 90 g/m ²)

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Stampa	
Risoluzione di stampa	Fino a 2400 x 2400 dpi
Retini	600, 300, 200 e 150 linee, 200 linee ruotate (a seconda del server di stampa/controller selezionato)
Registro	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia di registro avanzata per un controllo più accurato • Sistema SIQA (Simple Image Quality Adjustment) per un accurato controllo di allineamento, registro e uniformità della densità • Registro da fronte a retro + 1,2 mm
Tempo di uscita prima pagina	PS- A4 LEF Solo fronte A colori 10,4 secondi/Bianco e nero 8,5 secondi
Funzioni di stampa	<ul style="list-style-type: none"> • Un prodotto realmente multifunzione: stampa, copia, fax e scansione, comprese le funzioni di scansione su PC, USB o email, e stampa mobile • Qualità delle immagini straordinaria grazie a una risoluzione 2400 x 2400 dpi e il toner EA a bassa temperatura di fusione per una finitura perfetta di qualità offset • Rende la stampa mobile più semplice e conveniente • La vastissima gamma di supporti gestiti vi consente di stampare in qualunque formato: dalle cartoline ai poster, su supporti patinati e non patinati, con grammature fino a 300 g/m². • Xerox Extensible Interface Platform® per connettersi a soluzioni software di terze parti cui è possibile accedere dallo schermo sensibile del dispositivo • Ampia gamma di server tra cui scegliere quello più adatto al vostro ambiente: <ul style="list-style-type: none"> – Xerox® Integrated Colour C60/C70 Print Server – Xerox® EX-i C60/C70 Print Server con tecnologia Fiery® – Xerox® FreeFlow® Print Server Integrated per la stampante Xerox® Colour C60/C70 – Xerox® EX C60/C70 Print Server con tecnologia Fiery® • Le opzioni di finitura in linea offrono documenti di aspetto professionale con pinzatura, perforatura, piegatura e creazione libretto per presentazioni, brochure, report e newsletter. • Massima tranquillità grazie a funzioni di protezione integrate quali filtraggio IP, sovrascrittura immagini, stampa protetta, scansione su email crittografata, autenticazione e supporto IPv6 ed altre ancora.
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Soluzioni di stampa	
Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale)	Xerox® Mobile Print Cloud soddisfa le esigenze delle aziende con una forza lavoro mobile e vi consente di gestire al meglio ogni esigenza di stampa mobile senza alcun problema in termini di personale, budget o infrastruttura. Iniziare richiede solo pochi minuti tramite il cloud. Stampa da qualsiasi dispositivo mobile su quasi tutte le marche di stampanti. Stampa accurata con rendering Microsoft® Office® e molte altre funzioni. Stampate solo ciò che serve, quando, dove e come volete.
Xerox® Mobile Print Solution (opzionale)	Xerox® Mobile Print Solution è la scelta ideale per gli ambienti con particolari esigenze di sicurezza e controllo e dotati di un server on-site. Xerox® Mobile Print Solution consente di stampare da gran parte dei dispositivi mobili su quasi qualunque marca di stampante o multifunzione senza dover installare driver o eseguire operazioni complicate. Basta immettere un codice di rilascio (PIN) presso il dispositivo e otterrete stampe eccezionali con rendering Microsoft Office e molto altro ancora, da utilizzare con il vostro server per distribuzioni private interne.
Copia	
Tempo di uscita prima copia	Dalla lastra: Velocità massima di 7,8 secondi a colori / 5,1 secondi in bianco e nero Dal DADF: Velocità massima di 9,6 secondi a colori / 5,3 secondi in bianco e nero
Tempo di riscaldamento	90 secondi (dalla modalità di risparmio energetico alla modalità Pronta)
Imaging digitale	Colore automatico Rotazione automatica Spostamento immagine Cancellazione bordo Centratura automatica Selezione del tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa) con sottotipi Regolazione luminosità Eliminazione sfondo Contrasto automatico e manuale Definizione Bilanciamento colore, spostamento colore e saturazione
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400% con incrementi dell'1 % Zoom anamorfico Sei percentuali programmabili dall'utente

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Funzioni speciali	<p>Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Scambio automatico vassoi Recupero automatico lavori Selezione automatica del colore Designazione area Modalità Poster Annotazione Colore singolo/doppio Creazione libretto Pagine multiple: 2, 4 o 8 in 1 Ripetizione immagine Immagine negativa Immagine speculare Inserimento copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, bianche o stampate) Creazione lavoro (consente una programmazione speciale per le diverse pagine di un unico documento – utilizzabile per inserti, formati carta diversi e per gli ingressi misti dalla lastra e dall'alimentatore originali) Interruzione lavori Copia di libro Lavoro di prova Originali in formati misti Inserimento fogli Fissaggio a caldo 2-in-1 Zoom X Y Zoom dal 25 al 400 % Spostamento margini Modalità fotografica Modalità Poster Riduzione/Ingrandimento preimpostato Programmazione anticipata Copertine Eliminazione, Ripetizione immagine, Rotazione immagine Interruzione Creazione lavori Programmazione lavori</p>
Scansione	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax
Funzioni di scansione	<p>Originali in formati misti Cancellazione bordo Riduzione/ingrandimento Adattamento al formato Scansione/Creazione lavoro Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo) Eliminazione sfondo e ombre automatica Fogli di flusso di lavoro Anteprima miniature Scansione su USB (opzionale) Anteprima del lavoro di scansione</p>
Velocità di alimentazione	Fino a 200 immagini al minuto a colori e in bianco e nero
Risoluzione	<p>600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi</p>
Area di scansione massima	Originali fino ad A3
Servizi di stampa di rete	<p>Novell NDPS Novell Pserver / NDS Port 9100 RFC 1179 (LPR) Stampa su mailbox e rilascia</p>
Formati file	<p>PDF solo immagine PDF (con testo ricercabile) PDF (linearizzato) PDF (A-1 Livello A) TIFF V6 JFIF XPS</p>
Gestione documenti Campi (metadati)	<p>Da uno a sei campi di metadati programmabili dall'utente per lavoro di scansione Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente Immissione di dati variabili tramite tastiera virtuale</p>

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Funzioni di scansione	<p>Scansione su home Scansione su desktop WIA Scansione su desktop TWAIN Scansione su mailbox Scansione su FTP Scansione su sFTP Scansione via NDS Scansione via SMB Scansione via HTTP Scansione via HTTPS Scansione su unità di memoria USB Scansione su stampante remota Scansione su server fax Scansione su più destinazioni Scansione su Documentum Scansione su DocuShare Scansione su Domino Scansione su Hummingbird Scansione su Interwoven WorkSite Scansione su Live Link Enterprise Server Scansione su Microsoft Dynamics GP Scansione su cartella web MS Exchange Scansione su Microsoft SharePoint Scansione su SharePoint Portal Server Scansione su Thompson ProLaw Scansione su Tower TRIM Scansione su URL Web Scansione su cartella di rete Microsoft Scansione su Exact e-Synergy</p>
Destinazioni di scansione supportate (Standard)	<p>Scansione su email, Scansione su cartella, su PC, su mailbox (privata e pubblica), Scansione su USB, FTP, SMB, Desk, PDF con testo ricercabile, PDF/A, XPS, Anteprima in miniatura</p>
Scansione su funzioni email	<p>Scansione a colori, selezione automatica del colore, scala di grigi, bianco e nero Documento inviato direttamente tramite e-mail dal dispositivo Ricerca indirizzi manuale o da directory (Exchange/Notes/LDAP) Firma e crittografia Email su SSL Anteprima del lavoro di scansione</p>
Autenticazione	<p>Autenticazione SMTP, POP-before-SMTP, APOP, Credenziali di sistema Single Sign On (autenticazione LDAP, SMB, Kerberos)</p>
Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (opzionale)	<p>Xerox® ConnectKey for SharePoint semplifica e ottimizza il modo di scansione, acquisire e archiviare i vostri documenti cartacei. Utilizzando la vostra stampante multifunzione Xerox®, potete inviare i documenti direttamente nella cartella di archiviazione desiderata, esattamente come fareste dal vostro PC. Sulla stampante multifunzione, potete andare alla cartella, denominare il documento e aggiungere importanti informazioni di indicizzazione prima di scansionarlo. Con la sua capacità di acquisizione e instradamento sia su SharePoint che su cartelle Windows, ConnectKey è la soluzione ideale per tutti gli uffici che hanno l'esigenza di archiviare e distribuire documenti cartacei.</p>
Fax (opzionale) – Opzioni Fax a una o tre linee	
Compatibilità	<p>Colore, colore automatico, bianco e nero</p>
Area di scansione massima	<p>A3 SEF</p>
Funzioni di invio fax	<p>iFax Lan Fax IP Fax Inoltro fax su email Inoltro fax a destinazione FTP Inoltro fax a destinazione SMB Inoltro fax a destinazione Fax</p>
Funzioni di stampa fax	<p>Stampa da unità di memoria USB Stampa su supporti Stampa Unicode</p>
Funzioni fax	<p>iFax Lan Fax IP Fax Inoltro fax su email Inoltro fax a destinazione FTP Inoltro fax a destinazione SMB Inoltro fax a destinazione Fax</p>

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Gestione del dispositivo	
Xerox® CentreWare® Internet Services – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo	
Stato dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto vassoio • Stato materiali di consumo • Avvisi
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (immediata, fascicolo di prova, rinviata e protetta, salva lavoro o ristampa)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Assistenza	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
Linguaggi supportati	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese
Servizi di stampa in remoto	
Lecture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di uscita Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo. (Il supporto a ASR è soggetto alla compatibilità e all'abilitazione del sistema locale; contattare il team di assistenza Xerox locale per informazioni dettagliate, o controllare la nostra matrice di capacità su http://www.xerox.co.uk/about-xerox/account-management/smart-meter/engb.html)
Sicurezza	
Funzioni	Stampa protetta IPsec HTTPS (SSL) Fax integrato Blocco porte Supporto IPv6 Ambienti IPv4 e IPv6 Aggiornamenti di sicurezza per il sistema operativo Supporto 802.1X (standard IEEE) Accesso sicuro Autenticazione di rete Limitazione indirizzo IP Registro controllo lavori Crittografia dati Crittografia AES a 128 bit Crittografia AES a 256 bit Sovrascrittura immagini Certificazione Common Criteria
Server di stampa	
Xerox® Integrated Colour C60/C70 Print Server (DMP) (standard)	
Processore	Dual-core 1,0 GHz
Memoria (EES)	4 GB sistema più 1 GB paging
Disco di sistema	Disco rigido da 320 GB
Sezione video	Schermo piatto sensibile da 10,4 pollici
Sistema operativo del dispositivo	VxWorks
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™ PDF PCL® 5c, 6 XML Paper Specification (XPS®)(opzionale)
Sistemi operativi	Windows® XP Windows Server 2003 (32 e 64 bit) Windows Server 2008 (32 e 64 bit) Windows Server 2012 Windows Vista (32 e 64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Mac OS 10.7 e versioni superiori Solaris® 9, 10 HP-UX® 11 v2 IBM® AIX® 5 Red Hat® Fedora® Core 15-17 Redhat Enterprise 4 e 5 openSUSE® 11 e 12 Ubuntu® Unix®

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Driver di stampa supportati	<p>Fare riferimento al sito www.xerox.com/support per le caratteristiche tecniche. Via via che vengono aggiunte nuove versioni di un sistema operativo, viene aggiunto anche il supporto per la stampante a colori Xerox® C60/C70. Si noti inoltre che esiste più di un driver di stampa a seconda della configurazione acquistata (ad es. front-end digitali, Xerox® Global Print Driver)</p> <p>Windows Vista, 32 bit, SP2 Windows Vista, 64 bit, SP2 Windows 7, 32 bit Windows 7, 64 bit Windows 8, 32 bit Windows 8, 64 bit Windows 8.1 Update 1, 32 bit Windows 8.1 Update 1, 64 bit Windows 10, 32 bit Windows 10, 64 bit Windows Server 2008, 32 bit Windows Server 2008, 64 bit Windows Server 2008 R2, 64 bit Windows Server 2012, 64 bit Windows Server 2012 R2, 64 bit Citrix® XenApp 5.0, 6.0 e 6.5 Citrix XenDesktop 7.6 Novell Netware 6.x: NDPS, NDS, iPrint Novell Open Enterprise Server Cluster: Windows Server 2008 32 e 64 bit, 2008 R2, 64 bit; Server 2012 64 bit; 2012 R2 64 bit Xerox® Mobile Express Driver® XPS Print Driver Xerox® Global Print Driver®</p>
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro automatico • I driver di stampa bidirezionali forniscono lo stato del dispositivo e dei lavori • Driver Macintosh personalizzato (filigrana, creazione libretto, JBA, stampa protetta, stampa di prova, stampa differita) • Stampa protetta • Stampa differita • Server web integrato per controllo/monitoraggio/impostazione in remoto • Lucida avanzata • Fascicolo di prova • Creazione libretto • Selezione copertina • Selezione carta per tipologia • N-in-1 • Filigrane • Fogli intestazione • Adatta a nuovo formato • Selezione vassoio di uscita • Calibrazione di stampa • Stampa da USB • E molto altro ancora
Connettività	<p>Interfaccia Ethernet (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec, 1.000 MBTX/sec)</p> <p>Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/C70IntegratedColourServer</p>
Ulteriori opzioni di server di stampa	
Xerox® EXi C60/C70 E300 Print Server con tecnologia Fiery®	
Hardware/Piattaforma	<ul style="list-style-type: none"> • Software Fiery® FS200 • Processore Intel Pentium G1820 (2,7 GHz) • Prestazioni ottimizzate mediante combinazione proprietaria di tecnologia EFI, VX600 ASIC e software
Memoria	2 GB
Disco rigido	500 GB
Sistema operativo del server	Linux®
Linguaggi di stampa (PDL)	Adobe® PostScript® 3™ (v3019), PCL 6C (emulazione), Adobe Acrobat 9
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • La produttività nasce da un'elaborazione veloce. L'Integrated Fiery Colour Server consente di stampare documenti Microsoft® Office® complessi o voluminosi, file PowerPoint® e PDF ad alto contenuto di colore in modo rapido e accurato. • Semplificate e ottimizzate il vostro flusso di lavoro. Automatizzate l'inoltro dei lavori ripetitivi per ottenere flussi di lavoro produttivi e senza errori con le cartelle attive e le stampanti virtuali. • Utilizzate le preimpostazioni Fiery comunemente utilizzate per risparmiare tempo con l'invio dei lavori. Con la tecnologia di server Fiery, anche gli utenti non esperti possono realizzare lavori complessi utilizzando i driver di preimpostazione configurati per una specifica attività. • Colore sempre perfetto. Ottenete colori precisi e accurati da qualunque applicazione, piattaforma e formato grazie agli strumenti di gestione del colore Fiery. • Create documenti di grande impatto grazie alle informazioni variabili. Create materiali personalizzati rivolti ad uno specifico pubblico, con testo, foto e immagini variabili grazie alle capacità base di stampa con dati variabili di Integrated Fiery Colour Server.
Connettività	Connessione diretta (Singolo IP)
Fiery Productivity Package opzionale	<ul style="list-style-type: none"> • Fiery JDF • Filtri per arti grafiche per Hot Folder • Fiery Image Enhance Visual Editor • Fiery ImageViewer • Report Postflight • Barra di controllo • Auto-Trapping configurabile • Simulazione carta
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer	

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Xerox® FreeFlow® Print Server Integrated per la stampante Xerox® Colour C60/C70 (opzionale)	
Processore	Processore Intel® Dual Core Pentium G3420
Memoria (EES)	16 GB
Disco di sistema	SATA 7200 1 TB o equivalente
Linguaggi di stampa (PDL)	<p>Adobe® PostScript® Livello 1, 2, 3 PDF fino alla versione 1.7 (Acrobat XI), compresa la specificazione PDF/VT-1 versione 1.1, PDF/X-1a, PDF/X-3 e PDF/X-4 EPS TIFF v6, nativo e multipagina (TIFF-IT non è supportato) Xerox® Variable-data Intelligent PostScript Printware (VIIP) (è richiesta la licenza) Lavori inviati da Xerox® FreeFlow® Workflow Offerings Compatibilità con Xerox® FreeFlow Variable Information Suite Versione 9.0 JPEG Documenti Microsoft Word e PowerPoint XPS IPDS (opzionale) PPML (opzionale)</p> <p>I seguenti formati file non sono supportati: ASCII PCL</p>
Funzioni	<p>Semplicità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piattaforma Windows 7 per offrire un ambiente familiare • Configurazione di tipo Integrated/Bustled. Perfetta per spazi ristretti e configurazioni semplici e veloci • Accetta file Microsoft Office® nativi per la stampa diretta (ad esempio da USB PowerPoint® walk-up) <p>Produttività</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i vantaggi di un flusso di lavoro di produzione Xerox racchiusi in una soluzione orientata al valore • Invio drag & drop ottimizzato da tablet e altri dispositivi <p>Potenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutta la potenza della tecnologia RIP Xerox® brevettata in una soluzione orientata al valore • Comprende la più recente tecnologia Adobe PDF Print Engine e credenziali GC • Comprende Stampa con dati variabili/Gestione del colore/Flussi di lavoro di produzione <p>Tinte e punti luce ottimizzati per una qualità delle immagini ancora più accurata Supporto di bicromia, tricromia e quadricromia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Editor colori spot • Calibrazione e Creazione profili con XRite i1, Pro2 (opzionale) • Creazione report di Contabilità lavori • Catalogo carte personalizzato • IPDS e PPML • Programmazione lavori più veloce grazie al sistema 'Selezione per vassoio' • Semplificata e intuitiva
Connettività	<p>Connessione diretta (Singolo IP)</p> <p>Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer</p>
Xerox® EX C60/C70 NX Print Server con tecnologia Fiery®	
Processore	<p>Processore Intel® Core™ i5-4570S da 2,9 a 3,60 GHz con Turbo, Quad Core</p> <p>Prestazioni ottimizzate dalla combinazione proprietaria di tecnologia EFI, VX600 ASIC e software</p>
Memoria (EES)	4 GB
Disco di sistema	1 TB
Linguaggi di stampa (PDL)	<p>Adobe PostScript® Livello 1, 2, 3; PDF/X-1a, 3 e 4; EPS; Adobe Acrobat® 9.1, Native PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7; CT/LW; TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG Formati nativi Microsoft (DOC, XLS, PUB, PPT) abilitati tramite la funzione Cartelle attive di Fiery EFI™ FreeForm 1 e FreeForm 2 VDP</p>
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione calibrazione basata sul lavoro <ul style="list-style-type: none"> – Fiery Spot-On trova la migliore corrispondenza di colori PANTONE®, PANTONE Series, RGB, CMYK, L*a*b* e Colori spot – Modalità colore per la creazione di prove di stampa professionali e requisiti avanzati relativi al colore di produzione – Massima densità di stampa • Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (opzionale) fornisce strumenti avanzati per la verifica preliminare e la correzione dei problemi dei lavori • La Fiery Colour Profiler Suite (opzionale) crea, verifica e modifica i profili colore con una singola soluzione per la creazione di profili • La tecnologia Fiery aumenta i vostri profitti grazie a documenti di alto impatto con immagini e colori nitidi che superano le aspettative dei clienti e soddisfano tempi di completamento ambiziosi, permettendovi di realizzare più lavori grazie all'automazione delle mansioni manuali e all'eliminazione degli ingorghi che rallentano la produzione. • Grazie alla tecnologia Fiery, potete produrre efficaci documenti di marketing con la più ampia gamma di opzioni di output, inclusa l'identificazione automatica degli elementi del lavoro quali testo, immagini e colori spot. Questa funzionalità elimina inoltre la necessità di riprogrammare i lavori, rendendo il processo semplice e rapido. È ideale per la produzione di documenti di marketing di forte impatto, comunicazioni personali e applicazioni di packaging ed editoria fotografica. • Fiery ColourWise assicura un colore di qualità elevata e integra i componenti essenziali di Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Spot-On e Fiery Colour Profiler Suite per il controllo e la gestione del colore durante tutto il flusso di lavoro. • Fiery Command WorkStation aumenta la vostra produzione e riduce errori e sprechi centralizzando la gestione dei lavori mediante la sua intuitiva interfaccia utente. Semplificate ancora di più la composizione dei vostri documenti complessi e le operazioni di impostazione e composizione grazie alla intuitiva interfaccia di Fiery Seequence Impose and Compose. • La tecnologia Fiery JDF collega le soluzioni EFI e le soluzioni abilitate a Fiery, in modo che possiate spostare le informazioni sui lavori all'interno del vostro sistema in modo più rapido ed efficiente. Grazie al supporto del motore di stampa Adobe PDF, i server Fiery offrono anche flusso di lavoro PDF end-to-end, migliorando in tal modo l'uniformità e flessibilità dei vostri documenti dalla progettazione alla stampa. • L'uso combinato dei server Fiery e di Fiery Command Workstation consente di raggiungere un nuovo livello di integrazione volto a migliorare i processi e incrementare i ricavi, e garantisce inoltre una perfetta connettività con Xerox® FreeFlow® per l'automatizzazione del flusso di lavoro.
Connettività	<p>Connessione diretta (singolo IP), Switch di rete (Doppio IP)</p> <p>Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/C70EXPrintServer</p>

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Materiali di consumo	Descrizione	Resa	Numero parte
Unità sostituibili dal cliente			
Cartucce toner (con contatore di rilevazione)	Nero	30.000 pagine ⁴	006R01521
	Ciano	34.000 pagine ⁴	006R01524
	Magenta	32.000 pagine ⁴	006R01523
	Giallo	34.000 pagine ⁴	006R01522
Cartucce toner (Vendute)	Nero	30.000 pagine ⁴	006R01655
	Ciano	34.000 pagine ⁴	006R01656
	Magenta	32.000 pagine ⁴	006R01657
	Giallo	34.000 pagine ⁴	006R01658
Cartuccia fotoricettore nero	1 cartuccia	190.000 pagine ⁴	013R00663
Cartuccia fotoricettore a colori	1 cartuccia per colore	85.000 pagine ⁴	013R00664
Unità Charge Corotron	per fotoricettore nero	190.000 pagine ⁴	013R00650
Fusore	220 V	200.000 pagine ⁴	008R13065
Contenitore toner di scarto	1 cartuccia	50.000 pagine ⁴	008R12990
Cartucce punti metallici	Stazioni di finitura e pinzatrice esterna (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia	008R12964
	Stazione di finitura a libretto BR (4 cartucce per confezione)	5.000 punti per cartuccia	008R13177
	Contenitore di scarti per stazione di finitura di produzione leggera	5.000 punti per cartuccia	008R13041
	Stazione di finitura di produzione leggera con stazione libretto	5.000 punti per cartuccia	008R12925
Ricarica punti metallici	Stazioni di finitura e pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione)	5.000 punti metallici per ricarica (15.000 in totale)	008R12941

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare.

³ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

⁴ Stima approssimativa. Resa dichiarata in base a un lavoro di 5 pagine, rapporto di 30% a colori e 70% in bianco e nero, con supporti A4. La resa può variare in base al formato, all'area di copertura, alla lunghezza della tiratura, all'orientamento e alle modalità di utilizzo dei supporti.