

Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070



Ti presentiamo le stampanti Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Queste stampanti intuitive create per fare un'ottima prima impressione, garantiscono fedeltà assoluta dei colori, varietà di materiali di stampa supportati tra le migliori del settore e funzionalità di finitura professionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
VELOCITÀ SOLO FRONTE	COLORE	BIANCO E NERO	COLORE	BIANCO E NERO
A4 Da 60 a 105 g/m ² non patinata Da 106 a 176 g/m ² non patinata Da 106 a 150 g/m ² patinata Da 177 a 350 g/m ² non patinata Da 151 a 350 patinata	Fino a 65 ppm Fino a 43 ppm Fino a 43 ppm Fino a 30 ppm Fino a 30 ppm	Fino a 70 ppm Fino a 70 ppm Fino a 43 ppm Fino a 43 ppm Fino a 30 ppm	Fino a 70 ppm Fino a 50 ppm Fino a 50 ppm Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm	Fino a 75 ppm Fino a 75 ppm Fino a 50 ppm Fino a 50 ppm Fino a 35 ppm
A3 Da 60 a 105 g/m ² non patinata Da 106 a 176 g/m ² non patinata Da 106 a 150 g/m ² patinata Da 177 a 350 g/m ² non patinata Da 151 a 350 patinata	Fino a 32 ppm Fino a 21 ppm Fino a 21 ppm Fino a 14 ppm Fino a 14 ppm	Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm Fino a 21 ppm Fino a 21 ppm Fino a 14 ppm	Fino a 35 ppm Fino a 25 ppm Fino a 25 ppm Fino a 17 ppm Fino a 17 ppm	Fino a 37 ppm Fino a 37 ppm Fino a 25 ppm Fino a 25 ppm Fino a 17 ppm
SRA3 Da 60 a 105 g/m ² non patinata Da 106 a 176 g/m ² non patinata Da 106 a 150 g/m ² patinata Da 177 a 350 g/m ² non patinata Da 151 a 350 patinata	Fino a 29 ppm Fino a 19 ppm Fino a 19 ppm Fino a 12 ppm Fino a 12 ppm	Fino a 30 ppm Fino a 30 ppm Fino a 19 ppm Fino a 19 ppm Fino a 12 ppm	Fino a 30 ppm Fino a 19 ppm Fino a 19 ppm Fino a 12 ppm Fino a 12 ppm	Fino a 33 ppm Fino a 33 ppm Fino a 19 ppm Fino a 19 ppm Fino a 12 ppm
VELOCITÀ FRONTE/RETRO AUTOMATICHE	COLORE	BIANCO E NERO	COLORE	BIANCO E NERO
Esempio A4: Da 60 a 105 g/m ² non patinata	Fino a 65 ipm / 32 fogli al minuto fronte/retro	Fino a 70 ipm / 35 fogli al minuto fronte/retro	Fino a 70 ipm / 35 fogli al minuto fronte/retro	Fino a 75 ipm / 37 fogli al minuto fronte/retro
Esempio A3: Da 60 a 105 g/m ² non patinata	Fino a 33 ipm / 16 fogli al minuto fronte/retro	Fino a 35 ipm Fronte/retro 17 fogli al minuto	Fino a 35 ipm / 17 fogli al minuto fronte/retro	Fino a 37 ipm / 18 fogli al minuto fronte/retro
Ciclo di funzionamento mensile	Fino a 300.000 pagine (volume massimo previsto in un mese, non necessariamente sostenuto su base regolare). ¹			

Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

Volume di stampa mensile medio	Da 10.000 a 50.000 pagine al mese ²
Tecnologia	Toner EA di Xerox® con tecnologia di fusione a bassissima temperatura (2400 x 2400 dpi)
Lingue del pannello di controllo	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano
ACCESSORI	
Opzionale	<p>Server di stampa Xerox® EX-c C9065/C9070 basato su tecnologia Fiery®</p> <p>Server di stampa Xerox® EX-i C9065/C9070 basato su tecnologia Fiery®</p> <p>Server di stampa Xerox® EX C9065/C9070 basato su tecnologia Fiery®</p> <p>Vassoio di raccolta semplice (solo Europa)</p> <p>Vassoio di raccolta con sfalsamento</p> <p>Alimentatore ad alta capacità (A4)</p> <p>Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio con armadietto</p> <p>Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi</p> <p>Modulo interfaccia antiarricciatura</p> <p>Stazione di finitura Xerox® Business Ready (richiede un kit di trasporto verticale)</p> <p>Stazione libretto Xerox® Business Ready (richiede un kit di trasporto verticale)</p> <p>Stazione di finitura Xerox® Production Ready (richiede un modulo interfaccia antiarricciatura)</p> <p>Stazione libretto Xerox® Production Ready (richiede un modulo interfaccia antiarricciatura)</p> <p>Stazione di finitura Xerox® Production Ready Plus (include un modulo interfaccia di finitura partner; richiede un modulo interfaccia antiarricciatura)</p> <p>Kit estensione vassoio XLS</p> <p>Stazione libretto Plockmatic Pro50/35™</p> <p>Piegatrice a C/Z Xerox®</p> <p>Perforatrice base Xerox®</p> <p>Condotto OHCF</p> <p>Kit di assemblaggio MSI</p> <p>Perforatura svedese a 4 fori</p> <p>Kit fusore per buste</p> <p>Vassoio di raccolta semplice</p> <p>Estensione lunga per alimentatore banner</p> <p>Kit HUB USB</p> <p>GBC® AdvancedPunch™ Pro</p> <p>Unità di cordonatura con taglierina a due lame Xerox®</p> <p>Modulo taglierina Xerox® SquareFold®</p> <p>Inseritore Xerox®</p> <p>Pinzatrice esterna</p> <p>Kit interfaccia dispositivo esterno</p> <p>Dischetto di stabilità</p> <p>Kit PostScript</p> <p>Kit Fax VoIP (SW)</p> <p>Kit fax (1 o 3 linee; richiede un kit di installazione fax)</p> <p>Kit per fax server</p> <p>Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle app e soluzioni Xerox®, visitare www.xerox.com/AppGallery.</p>
REQUISITI ELETTRICI	
Europa	Tensione: 220-240 V Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A
Accessori Europa:	Ciascun modulo richiede 220 V, 10 A
CONSUMO	
In funzione (media)	PrimeLink C9065: 1.052 W; PrimeLink C9070: 1.250 W
Modalità A riposo (Media)	3 W (tempo predefinito per il passaggio all'alimentazione ridotta = 1 min.)
Tempo di ripristino dalla modalità Alimentazione ridotta	Meno di 20 secondi

AMBIENTE OPERATIVO			
Gamma di temperatura richiesta	Da 10° a 28° C (Umidità relativa inferiore al 62,5% con temperatura di 32° C o inferiore)		
Umidità relativa richiesta	Dal 15% all'85% (senza condensa)		
Livelli di potenza sonora	In funzione: 6,8 B(A); In standby: 3,6 B(A)		
Livelli di pressione sonora	In funzione: 56 dB(A); In standby: 18 dB(A)		
Peso (approssimativo, solo unità base)	273 kg		
DIMENSIONI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA
Unità base con vassoio di raccolta con sfalsamento	1.574 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Unità base con stazione di finitura Business Ready	2.009 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Unità base con stazione libretto Business Ready	2.068 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Unità base con stazione libretto Business Ready e unità di piegatura a C/a Z	2.301 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Unità base con stazione di finitura Production Ready	2.120,63 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Unità base con stazione libretto Production Ready	2.399,43 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Unità di cordonatura con taglierina a due lame Xerox®	760,5 mm	714,3 mm	991,5 mm
Modulo interfaccia antiarricciatura	340 mm	724,3 mm	991,5 mm
Taglierina Xerox® SquareFold®	1.066,3 mm	724 mm	558,8 mm
Alimentatore ad alta capacità	389 mm	614 mm	377 mm
Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio	988 mm	762 mm	992 mm
Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi	988 mm	762 mm	992 mm
CERTIFICAZIONI	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .		
Credenziali per il settore Artigrafiche	Certificazione FOGRA* PANTONE® Matching System* PANTONE GOE* PANTONE PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™ (certificato) Certificazione IDEAlliance Digital Press per le specifiche GRACoL® *richiede un'ulteriore Print Server opzionale		

GESTIONE DELLA CARTA	
ALIMENTATORE AUTOMATICO FRONTE/RETRO (DADF) A SINGOLO PASSAGGIO - SCANSIONE DI RETE:	
Capacità³	250 fogli di carta comune – 75 g/m ²
Velocità	Fino a 270 ipm a colori/270 ipm in bianco e nero (fronte/retro, A4)
Formati carta	Formati personalizzati: Da A5 ad A3
Grammature	Da 38 a 200 g/m ²
VASSOIO 5 (BYPASS)	
Capacità³	Fino a 250 fogli
Formati	Formati personalizzati: Formati foglio da 100 x 148 mm a 330,2 x 482,6 mm (da A5 a SRA3); XLS 330 x 660 mm
Grammature	Da 60 a 350 g/m ² (da 60 a 350 g/m ² non patinato; da 106 a 350 g/m ² patinato); foglio XLS: 60-220 g/m ²
Capacità buste	Da 30 a 50 buste
Formati buste	N. 10 Commercial, Monarch (incluso formato personalizzato), C4, C5 (disponibile come vassoio 5 (Bypass). Formato carta predefinito comune. Caricare il lembo aperto come bordo posteriore.) Formati personalizzati: da 190 x 170 mm a 240 x 173 mm. Si raccomanda l'utilizzo di buste Digital Laser.
Grammature buste	Da 75 a 90 g/m ²
Vassoi 1-4	
Capacità³	Vassoio 1: 500 fogli Vassoio 2: 500 fogli Vassoio 3: 870 fogli Vassoio 4: 1.130 fogli
Formati	Vassoio 1: Da A5 a SRA3 Vassoio 2: Da A5 a A3 Vassoio 3: B5, A4 Vassoio 4: B5, A4
Grammature	Vassoi 1 e 2: Da 60 a 256 g/m ² (da 60 a 256 g/m ² non patinato; da 106 a 220 g/m ² patinato) Vassoi 3 e 4: Da 60 a 256 g/m ² (da 60 a 256 g/m ² non patinato; da 106 a 220 g/m ² patinato)
ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ (HCF) OPZIONALE	
Capacità³	2.000 fogli
Formati	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)
Grammature	Da 64 a 220 g/m ² (non patinata e patinata)
ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ PER GRANDI FORMATI (OHCF) OPZIONALE – OPZIONI A 1 O 2 VASSOI	
Capacità³	OHCF a 1 vassoio: 2 000 fogli più armadietto OHCF a 2 vassoi: 4 000 fogli
Formati	OHCF a 1 vassoio: Da 182 x 250 mm a 330 x 488 mm OHCF a 2 vassoi: Da 102 x 152 mm a 330 x 488 mm
Grammature	Da 60 a 350 g/m ² (non patinata e patinata); foglio XLS: 60-220 g/m ²
CAPACITÀ COMPLESSIVA	
Capacità standard	3 250 fogli (comprende vassoio 5 (bypass) e vassoi 1-4)
Capacità massima	7 250 fogli (comprende vassoio 5 (bypass), vassoi 1-4 e alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi)
Stampa fronte/retro automatica	256 g/m ² - fronte/retro automatico 350 g/m ² - fronte/retro manuale per tutti i supporti dal vassoio 5 (bypass) e dall'alimentatore ad alta capacità per grandi formati opzionale

FINITURA	
VASSOIO DI RACCOLTA CON SFALSAMENTO	
Capacità³	Impilatura fino a 500 fogli
Vassoio di raccolta semplice (solo Europa)	Impilatura fino a 500 fogli
STAZIONE DI FINITURA BUSINESS READY	
Capacità³	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 3 000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (pinzatura su 2 o 4 posizioni) A3 o 200 fascicoli (pinzatura a singola posizione) A4
Formati	Da A6 a SRA3 per l'impilatura Da B5 a A3 per la pinzatura Stampa A5 su vassoio superiore; perforatura e sfalsamento
Grammature	Da 60 a 350 g/m ² (patinata e non patinata), vassoio superiore Da 60 a 256 g/m ² (patinata e non patinata), vassoio impilatore
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m ² Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
Perforatura	Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
STAZIONE LIBRETTO BUSINESS READY	
Capacità³	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli A4 non pinzati da vassoio per fascicolazione e pinzatura: 1.500 fogli A4 / A3 / SRA3 non pinzati o 200 fascicoli pinzati A4 (pinzatura a singola posizione oppure a 2 o 4 posizioni) o 100 fascicoli pinzati A3 / SRA3
Formati	Da A6 a SRA3 per l'impilatura Da B5 ad A3 per la pinzatura Stampe A5 a vassoio superiore; perforatura e sfalsamento
Grammature	Da 60 a 350 g/m ² (patinata e non patinata), vassoio superiore Da 60 a 256 g/m ² (patinata e non patinata), vassoio impilatore Da 60 a 256 g/m ² (patinata e non patinata), stazione libretto
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m ² Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
Perforatura	Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Stazione libretto	Pinzatura centrale di 2-16 fogli (7 fogli da 106-176 g/m ² patinati o 5 fogli da 177-220 g/m ² non patinati), Doppia piegatura fino a 5 fogli A3, A4, SRA3
PIEGATRICE A C/Z XEROX® OPZIONALE	
Tipi	Piegatura a C, Piegatura a Z e Mezza piegatura a Z
Capacità³	40 fogli
Formati	Piegatura a C e Piegatura a Z: Letter – A4 solo SEF, solo Mezza piegatura a Z: Solo A3
Grammature	Da 64 a 90 g/m ²
Vassoio di uscita	Vassoio buste: Piegatura a C, Piegatura a Z e piegatura tripla, vassoio impilatore o vassoio superiore: Mezza piegatura a Z
STAZIONE DI FINITURA PRODUCTION READY OPZIONALE (RICHIEDE UN MODULO INTERFACCIA ANTIARRICCIATURA)	
Capacità	Vassoio superiore: 500 fogli da 80 g/m ² , A4 Vassoio inferiore: 3 000 fogli da 80 g/m ² , A4
Formati	Da A6 a SRA3
Grammature	Da 60 a 350 g/m ² (patinata e non patinata), vassoio superiore Da 60 a 256 g/m ² (patinata e non patinata), vassoio impilatore
Pinzatura multiposizione	Fino a 100 fogli di 80 g/m ²

Pinzatura	Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Capacità di inserimento Capacità: Formati: Grammature:	250 fogli da 350 g/m ² A3, A4, B4, B5 da 64 a 350 g/m ²
Unità antiarricciatura	Inclusa con il modulo interfaccia antiarricciatura e la stazione di finitura standard bidirezionale con impostazioni automatiche e manuali
STAZIONE DI FINITURA PRODUCTION READY PLUS OPZIONALE (RICHIEDE UN MODULO INTERFACCIA ANTIARRICCIATURA)	
	Offre le stesse funzioni della stazione di finitura Production Ready con un vassoio superiore da 500 fogli e un vassoio impilatore da 2 000 fogli. Utilizzato per collegare opzioni di finitura in linea di terzi. Include un modulo interfaccia di finitura partner.
STAZIONE DI FINITURA PRODUCTION READY CON STAZIONE LIBRETTO OPZIONALE (RICHIEDE UN MODULO INTERFACCIA ANTIARRICCIATURA)	
Capacità	Vassoio superiore: 500 fogli da 80 g/m ² , A4 Vassoio inferiore: 2 000 fogli da 80 g/m ² , A4
Formati	Da A6 a SRA3
Grammature	Da 60 a 350 g/m ² (patinata e non patinata), vassoio superiore Da 60 a 256 g/m ² (patinata e non patinata), vassoio impilatore Da 60 a 256 g/m ² (patinata e non patinata), stazione libretto
Pinzatura multiposizione	Fino a 100 fogli di 80 g/m ²
Pinzatura	Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Capacità di inserimento Capacità: Formati: Grammature:	250 fogli da 350 g/m ² A3, A4, B4, B5 da 64 a 350 g/m ²
Unità antiarricciatura	Inclusa con il modulo interfaccia e la stazione di finitura standard bidirezionale con impostazioni automatiche e manuali
Capacità di finitura a libretto	Pinzatura centrale di 2-30 fogli da 79 g/m ² (non patinati) o di 2-25 fogli (patinati), Doppia piegatura fino a 5 fogli A4, B4, A3, SRA3
UNITÀ DI CORDONATURA CON TAGLIERINA A DUE LAME XEROX® OPZIONALE	
Formato fogli per ritaglio	da 194 x 210 mm a 330,2 x 488 mm
Formato libretti per ritaglio	da 182 x 257 mm a 330,2 x 488 mm
Grammature per cordonatura	106 - 350 g/m ² patinata
Grammature	60 - 350 g/m ² (non patinata), 106 - 350 g/m ² (patinata)
UNITÀ GBC® ADVANCEDPUNCH PRO OPZIONALE	
Dimensioni configurazione perforatura	Da 148 x 210 mm (A5) LEF a 330 x 488 mm (SRA3) SEF
Grammature	Da 75 a 300 g/m ² (non patinata); da 106 a 300 g/m ² (patinata)
Dadi	Disponibilità di un'ampia selezione di timbri per GBC Punch facilmente sostituibili
MODULO TAGLIERINA XEROX® SQUAREFOLD® OPZIONALE	
Capacità	Libretti da 5 a 20 fogli (fino a 80 lati con imposizione) da 90 g/m ² Libretti da 5 a 25 fogli (fino a 100 lati con imposizione) da 80 g/m ²
Formati	Formati personalizzati: Da A4 a SRA3
Grammature	Da 64 a 350 g/m ²

PINZATRICE ESTERNA OPZIONALE	
Capacità	50 fogli (da 90 g/m ²)
STAMPA	
Risoluzione di stampa	Fino a 2400 x 2400 dpi
Retini	600, 300, 200 e 150 linee, 200 linee ruotate (a seconda del server di stampa/controller selezionato)
Registrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia di registrazione avanzata per un controllo più accurato • Tecnologia SIQA per allineare, registrare e uniformare la densità (disponibile su tutte le configurazioni come strumento di manutenzione per la Regolazione dell'allineamento) +/-1,2 mm Registrazione fronte/retro, Vassoi interni
Tempo di uscita prima pagina	PS- A4 LEF Solo fronte A colori 10,4 secondi/Bianco e nero 8,5 secondi
Funzioni di stampa	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa, copia, fax e scansione, comprese le funzioni di scansione su PC, USB o email e stampa mobile • Qualità delle immagini straordinaria grazie a una risoluzione 2400 x 2400 dpi e il toner EA a basso punto di fusione per una finitura perfetta • Rende la stampa mobile più semplice e conveniente • Un'ampia gamma di supporti consente di stampare di tutto: dalle cartoline ai poster, su supporti patinati e non patinati con grammatura fino a 350 g/m² • Xerox Extensible Interface Platform® (EIP 3.7.3) consente di connettersi a soluzioni software di terze parti dallo schermo sensibile del dispositivo o dal proprio dispositivo mobile. • Ampia gamma di server tra cui scegliere quello più adatto all'ambiente: <ul style="list-style-type: none"> - Server di stampa a colori integrato Xerox® per la stampante Xerox® PrimeLink C9065/C9070 - Server di stampa Xerox® EX-c PrimeLink C9065/C9070 con tecnologia Fiery® - Server di stampa Xerox® EX-i PrimeLink C9065/C9070 con tecnologia Fiery - Server di stampa Xerox® EX PrimeLink C9065/C9070 con tecnologia Fiery <p>Le opzioni di finitura inline quali stampa di banner, pinzatura, perforatura, piegatura e unità libretto garantiscono risultati dall'aspetto professionale per presentazioni, brochure, report e newsletter</p> <p>Massima tranquillità grazie a funzioni di protezione integrate quali filtro IP, sovrascrittura immagini, stampa protetta, scansione su email criptata, autenticazione e supporto IPv6 ed altre ancora.</p>
Driver di stampa	Programma di installazione driver Xerox® Smart Start, Xerox® Global Print Driver® (v3, v4)
SOLUZIONI DI STAMPA	
Stampa mobile (opzionale)	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Print Service plug-in per Android, Wi-Fi Direct, App Xerox® @PrintByXerox e molte altre soluzioni su www.xerox.com/MobileSolutions ; Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Maggiori informazioni su www.xerox.com/MobilePrintApp .
App Xerox	App On Box come Xerox® @printbyXerox per la stampa mobile e Xerox App Gallery da cui scaricare una schiera di applicazioni per gestire la stampa.
COPIA	
Tempo di uscita prima copia Dalla lastra: Dal DADF:	Velocità massima di 7,8 secondi a colori / 5,1 secondi in bianco e nero Velocità massima di 9,6 secondi a colori / 5,3 secondi in bianco e nero
Tempo di riscaldamento	90 secondi (dalla modalità di risparmio energetico alla modalità Pronta)
Imaging digitale	Colore automatico Rotazione automatica Spostamento immagine Cancellazione bordo Centatura automatica Selezione del tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa) con tipi secondari più chiaro/più scuro Eliminazione sfondo Contrasto automatico e manuale Definizione Bilanciamento colore, spostamento colore e saturazione

Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %. Zoom anamorfico Sei percentuali programmabili dall'utente
Funzioni speciali	Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Scambio automatico vassoi Recupero automatico lavori Selezione automatica del colore Designazione area Modalità Poster Annotazioni Colore singolo/doppio Creazione libretto Pagine multiple: 2, 4 o 8 in 1 Ripetizione immagine Immagine negativa Immagine speculare Inserimento copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, bianche o stampate) Creazione lavoro (consente una programmazione speciale per le diverse pagine di un unico documento – utilizzabile per inserti, formati carta diversi e per gli ingressi misti dalla lastra e dall'alimentatore originali) Interruzione lavori Copia di libri Lavoro di prova Originali in formati misti Inserimento fogli Timbri Bates 2-in-1 Zoom X Y Zoom dal 25 al 400 % Spostamento margini Modalità fotografica Modalità Poster Riduzione/Ingrandimento preimpostato Programmazione anticipata Copertine Eliminazione, Ripetizione immagine, Rotazione immagine Interruzione
SCANSIONE	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax
Funzioni di scansione	Originali in formati misti Cancellazione bordo Riduzione/Ingrandimento Adattamento al formato Creazione lavoro di scansione Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo) Eliminazione sfondo e ombre automatica Fogli di flusso di lavoro Scansione su USB Anteprima del lavoro di scansione
VELOCITÀ DI INGRESSO	Fino a 270 immagini al minuto (fronte/retro)
Risoluzione	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi
Area di scansione massima	Originali fino ad A3
Servizi di stampa di rete	Port 9100 RFC 1179 (LPR) Stampa su mailbox e rilascia

Formati file	Solo immagine PDF PDF PDF ricercabile (linearizzato) PDF (A-1 Livello A) TIFF V6 JFIF XPS
Campi di gestione dei documenti (metadati)	Da uno a sei campi di metadati programmabili dall'utente per lavoro di scansione Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente Immissione di dati variabili tramite tastiera virtuale
Funzioni di scansione	Scansione su home Scansione su desktop WIA Scansione su desktop TWAIN Scansione su mailbox Scansione su FTP Scansione su sFTP (tramite soluzione EIP) Scansione via SMB Scansione via HTTP Scansione via HTTPS Scansione su unità di memoria USB Scansione su server fax Scansione su più destinazioni Scansione su cartella di rete Microsoft
Destinazioni di scansione supportate (Standard)	Scansione su email, Scansione su cartella, su PC, su mailbox (privata e pubblica), Scansione su USB, FTP, SMB, Desk, PDF con testo ricercabile, PDF/A, XPS, Anteprima in miniatura
Scansione su funzioni email	Scansione a colori, selezione automatica del colore, scala di grigi, bianco e nero Documento inviato direttamente tramite e-mail dal dispositivo Ricerca indirizzi manuale o da directory (Exchange/Notes/LDAP) Firma e crittografia Email su SSL Anteprima del lavoro di scansione
Autenticazione	Autenticazione SMTP, POP prima di SMTP, Credenziali del sistema, Single sign-on (LDAP, SMB, Kerberos) Protezione della scansione - TLS
FAX (OPZIONALE) – OPZIONI FAX A UNA O TRE LINEE	
Area di scansione massima	210 mm x 297 mm (A3)
Funzioni di invio fax	iFax, Lan Fax IP Fax Inoltro fax su e-mail Inoltro fax a destinazione FTP Inoltro fax a destinazione SMB Inoltro fax a destinazione Fax
Funzioni di stampa fax	Stampa da unità di memoria USB Stampa su supporti Stampa Unicode
Funzioni fax	iFax, Lan Fax IP Fax (opzionale) Inoltro fax su e-mail Inoltro fax a destinazione FTP Inoltro fax a destinazione SMB, Inoltro fax a destinazione Fax

GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
XEROX® CENTREWARE® INTERNET SERVICES – PAGINE WEB INTEGRATE FORNITE DAL DISPOSITIVO	
Stato del dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Avvisi
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta, Salva lavoro o ristampa)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo
Browser	Internet Explorer Safari Mozilla Firefox Opera Chrome
Assistenza	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
Lingue supportate	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese
SERVIZI REMOTI	
Contatore automatico Readings (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
SICUREZZA	
Caratteristiche	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2)
SERVER DI STAMPA	
SERVER DI STAMPA A COLORI INTEGRATO XEROX®	
Processore	Dual-core 1.6 GHz
Memoria	4 GB sistema più 1 GB paging
Disco di sistema	Disco rigido da 320 GB
Schermo	Touchscreen piatto a colori da 264,2 mm
Sistema operativo del dispositivo	Linux

Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™ PDF PCL® 5c, 6 Specifica carta XML (XPS®) (opzionale)	
Sistemi operativi	Windows® XP Windows Server 2003 (32 e 64 bit) Windows Server 2008 (32 e 64 bit) Windows Server 2012 Windows Vista (32 e 64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Mac OS® 10.7 e versioni successive	Solaris® 9, 10 HP-UX® 11 v2 IBM® AIX® 5 Red Hat® Fecora® Core 15-17 Red Hat Enterprise 4 e 5 openSUSE® 11 e 12 Ubuntu® Unix®
Driver di stampa supportati	<p>Fare riferimento al sito www.xerox.com/support per le caratteristiche tecniche. Via via che vengono aggiunte nuove versioni di un sistema operativo, viene aggiunto anche il supporto per la stampante Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Si noti inoltre che esiste più di un driver di stampa a seconda della configurazione acquistata (ad es. front-end digitali, Xerox® Global Print Driver)</p> <p>Windows 7, 32 bit Windows 7, 64 bit Windows 8, 32 bit Windows 8, 64 bit Windows 8.1 Update, 32 bit Windows 8.1 Update, 64 bit Windows 10, 32 bit Windows 10, 64 bit Windows 10S, 32 bit e 64 bit Windows Server 2008, 32 bit (SP2) Windows Server 2008, 64 bit (SP2) Windows Server 2008 R2, 64 bit (SP1) Windows Server 2012, 64 bit Windows Server 2012 R2, 64 bit Windows Server 2016, 64 bit Windows Server 2019, 64 bit App Citrix®Xen 7.15 Desktop Citrix® Xen 7.15 App e desktop virtuali Citrix® 7 Novell Open Enterprise Server 2018 Cluster: Windows Server 2008 32 e 64 bit, 2008 R2, 64 bit; Windows Server 2012, 64 bit; Windows 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 e 2019, 64 macOS High Sierra (10.13) macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15) Fedora Core 29 x32 Fedora Core 29 x64 Fedora Core 30 x32 Fedora Core 30 x64 Ubuntu 18,04 x32 & x64 Ubuntu 19,04 x64 OpenSuse 15,0 x32 & x64 Solaris 11,4 x86 Solaris SPARC 11.4 Power PC AIX 7.2 Itanium HP-UX 11i v3 Update 18 Xerox® Global Print Driver® v3 e v4</p>	

Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

Caratteristiche	Automatica fronte/retro I driver di stampa bidirezionali forniscono lo stato del dispositivo e dei lavori Driver Macintosh personalizzato (filigrana, creazione libretto, JBA, stampa protetta, stampa di prova, stampa differita) Con funzioni di Stampa protetta Stampa differita Server web integrato per controllo/monitoraggio/impostazione in remoto Lucido avanzato Stampa di prova Creazione libretto Selezione copertina Selezione carta per tipologia N-in-1 Filigrane Fogli intestazione Stampa di banner Adattamento a nuovo formato Selezione vassoio di uscita Calibrazione stampa (con EFI) Stampa da USB (non è richiesto un driver di stampa)
Connettività	Interfaccia Ethernet (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec, 1000 MBTX/sec)
ULTERIORI OPZIONI DI SERVER DI STAMPA	
SERVER DI STAMPA XEROX® EX-C C9065/C9070 CON TECNOLOGIA FIERY®	
Processore	Processore AMD® GX-424CC da 2,4 GHz
Memoria	2 GB di RAM
Disco rigido	500 GB
Sistema operativo del server	Linux®
Linguaggi di stampa (PDL)	Formati nativi Adobe PostScript® Livello 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG e MicroSoft® tramite cartelle attive Fiery®
Caratteristiche	Strumenti di regolazione del colore intuitivi che garantiscono una resa dei colori straordinaria con tutte le applicazioni e i formati file. <ul style="list-style-type: none"> • Stampa fedele di colori e loghi aziendali (inclusi i colori PANTONE) • Stampa di foto e immagini di alta qualità • Con Fiery VUE, "il driver di stampa visivo", si possono creare e stampare internamente libretti di qualità professionale in maniera facile, veloce ed economica • Stampa facile di file di tipi e formati diversi • Integrazione completa con le app Xerox® ConnectKey® • Catalogo carte • Command Workstation • Fiery Freeform • Fiery Remote Scan
Connettività	Connessione diretta (singolo IP), Switch di rete opzionale (doppio IP): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Opzioni aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppo di opzioni <ul style="list-style-type: none"> - Fiery Spot-On™ con librerie approvate PANTONE - Cartelle attive Fiery - Stampanti virtuali Fiery - Auto Trapping • Colour Profiler Suite (con ES2000) • Kit per hub di rete • Spot-on • Cartelle attive/Stampanti virtuali
SERVER DI STAMPA XEROX® EX-I C9065/C9070 CON TECNOLOGIA FIERY®	
Processore	Processore Intel 3-6100 (3,7 GHz) (Prestazioni ottimizzate mediante combinazione proprietaria di tecnologia EFI, VX600 ASIC e software)
Memoria	4 GB
Disco rigido	500 GB
Sistema operativo del	Linux®

Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

server	
Linguaggi di stampa (PDL)	Formati nativi Adobe PostScript® Livello 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG e MicroSoft® tramite cartelle attive Fiery®
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • La produttività inizia da un'elaborazione veloce. Il server a colori integrato Fiery consente di stampare documenti Microsoft® Office® complessi o voluminosi, file PowerPoint® e PDF ad alto contenuto di colore in modo rapido e accurato. • Integrazione completa con le app Xerox® ConnectKey®. • Semplificazione e ottimizzazione del flusso di lavoro. Inoltre automatico dei lavori ripetitivi per ottenere flussi di lavoro produttivi e senza errori con le cartelle attive e le stampanti virtuali. • Preimpostazioni Fiery comunemente utilizzate per risparmiare tempo con l'invio dei lavori. Con la tecnologia di server Fiery, anche gli utenti non esperti possono realizzare lavori complessi utilizzando i driver di preimpostazione configurati per una specifica attività. • Colore sempre perfetto. Colori precisi e accurati da qualunque applicazione, piattaforma e formato grazie agli strumenti di gestione del colore Fiery. • Documenti di grande impatto grazie alle informazioni variabili. Creazione di materiali personalizzati rivolti ad uno specifico pubblico, con testo, foto e immagini variabili grazie alle capacità base di stampa con dati variabili del server a colori integrato Fiery. • Stampa di foto e immagini di alta qualità • Con Fiery VUE, "il driver di stampa visivo", si possono creare e stampare internamente libretti di qualità professionale in maniera facile, veloce ed economica • Stampa facile di file di tipi e formati diversi • Command Workstation • Fiery JDF • Cancellazione sicura • Catalogo carte • Fiery Compose • Fiery Remote Scan
Connettività	Connessione diretta (singolo IP), Switch di rete opzionale (doppio IP): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Opzioni aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Pacchetto produttività <ul style="list-style-type: none"> – Fiery ImageViewer – Fiery Image Enhance Visual Editor – Control Bar Builder – Report Postflight – Auto Trapping configurabile – Simulazione su carta – Filtri per arti grafiche per cartelle attive – Lavoro urgente, lavoro programmato e stampa/elaborazione successiva – Fiery JobFlow Base • Fiery Impose • Colour Profiler Suite (con ES2000) • Kit per hub di rete
	Ulteriori informazioni disponibili su www.xerox.com
SERVER DI STAMPA XEROX® EX C9065/C9070 CON TECNOLOGIA FIERY®	
Processore	Processore Intel® Core™ i5-6500 (da 3,2 fino a 3,6 GHz con Turbo), Quad Core
Memoria	8 GB
Disco rigido	1 TB
Sistema operativo del server	Windows 10
Linguaggi di stampa (PDL)	Formati nativi Adobe PostScript® Level 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, MicroSoft® tramite cartelle attive Fiery® e Adobe PDF Print Engine (APPE)
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione calibrazione basata sul lavoro <ul style="list-style-type: none"> – Fiery Spot-On trova la corrispondenza migliore tra i colori PANTONE®, PANTONE Series, RGB, CMYK, L*a*b* e Spot – Modi colore per applicazioni di revisione professionale e produzione avanzata – Massima densità di stampa • Integrazione completa con le app Xerox ConnectKey®. • La tecnologia Fiery aumenta i profitti grazie a documenti di alto impatto con immagini e colori nitidi che superano le aspettative dei clienti e soddisfano tempi di completamento ambiziosi, permettendo di realizzare più funzioni grazie all'automazione delle mansioni manuali e all'eliminazione degli ingorghi che rallentano la produzione. • La Fiery Command WorkStation aumenta la produzione e riduce errori e scarti centralizzando la gestione dei lavori per mezzo della sua interfaccia utente intuitiva. Semplificare ancora di più la composizione dei documenti complessi e le operazioni di impostazione e composizione grazie all'intuitiva interfaccia di Fiery

	Seequence Impose and Compose. <ul style="list-style-type: none"> • Stampa di foto e immagini di alta qualità • Con Fiery VUE, "il driver di stampa visivo", si possono creare e stampare internamente libretti di qualità professionale in maniera facile, veloce ed economica • Stampa facile di file di tipi e formati diversi • Catalogo carte • Stampa sequenziale • Fiery JDF • Inserimento di schede 		
Connettività	Connessione diretta (singolo IP), Switch di rete opzionale (doppio IP): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100		
Opzioni aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Fiery Graphic Arts Package Premium Edition (opzionale) fornisce strumenti avanzati per la verifica preliminare e la correzione dei problemi dei lavori • La Fiery Colour Profiler Suite (opzionale) crea, verifica e modifica i profili colore con una singola soluzione per la creazione di profili • Kit Accessori – Monitor, tastiera e mouse • Colour Profiler Suite (con ES2000) • Disco rigido rimovibile • Kit per hub di rete Ulteriori informazioni disponibili su www.xerox.com		
MATERIALI DI CONSUMO		RESA	CODICE PRODOTTO
Cartucce toner (con contatore di rilevazione)	Nero	30.000 pagine ⁴	006R01521
	Ciano	34.000 pagine ⁴	006R01524
	Magenta	32.000 pagine ⁴	006R01523
	Giallo	34.000 pagine ⁴	006R01522
Cartucce toner (Vendute)	Nero	30.000 pagine ⁴	006R01734 (NASG,ESG) 006R01738 (DMO)
	Ciano	34.000 pagine ⁴	006R01737 (NASG, ESG) 006R01741 (DMO)
	Magenta	32.000 pagine ⁴	006R01736 (NASG, ESG) 006R01740 (DMO)
	Giallo	34.000 pagine ⁴	006R01735 (NASG, ESG) 006R01739 (DMO)
Cartuccia fotoricettore nero	1 cartuccia	190.000 pagine ⁴	013R00663
Cartuccia fotoricettore a colori	1 cartuccia per colore	85.000 pagine ⁴	013R00664
Corotron di carica	per fotoricettore nero	190.000 pagine ⁴	013R00650
Fusore	110V	200.000 pagine ⁴	008R13102
	220V	200.000 pagine ⁴	008R13065
Contentore toner di scarto	1 cartuccia	50.000 pagine ⁴	008R12990
Kit rullo di alimentazione	1 gruppo	300.000 pagine ⁴	008R13169

¹ Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare.

³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁴ Stima approssimativa. Resa dichiarata in base a un lavoro di 5 pagine, rapporto di 30% a colori e 70% in bianco e nero, con supporti A4.

La resa può variare in base al formato, all'area di copertura, alla lunghezza della tiratura, all'orientamento e alle modalità di utilizzo dei supporti.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Maggiori informazioni su xerox.it/primelink